

ThermaTape ThermaSmart® PRO SA

Akcesoria Thermaflex®

Ultra elastyczna taśma wykonana z bezpośrednio wytłaczanej pianki poliolefinowej o zamkniętych komórkach, z bezbarwną akrylową warstwą kleju pokrytą papierową przekładką zabezpieczającą



Właściwości Techniczne

Właściwości	Jednostka SI	Wartość	Metoda testu
Właściwości fizyczne			
Grubość	mm	2 (+/-10%)	-
Gęstość pianki	kg/m ³	18 - 40	-
Struktura pianki	-	Drobne, zamknięte komórki	-
Kolor pianki	-	Antracyt	-
Właściwości termiczne			
Zakres temperatur stosowania	°C	+5 do +40 (>15 dla gwarancji optymalnej przyczepności)	-
Max. temperatura stosowania	°C	+95	-
Min. temperatura stosowania	°C	-20	-
Inne			
Okres trwałości	miesiąc	12*	-

*W temperaturze 20 °C i 50 % wilgotności względnej

Dostępność

- Wymiary produktu 50mm x 15m x 2mm

Kod produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowaniowa
3702-050015-100	1/10**	1/10**

**zależy od kraju

Zastrzeżenie

Wszystkie zalecenia i informacje zawarte w tej karcie są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Specyfikacje produktów mają charakter wytycznych. Ponieważ warunki użytkowania systemów są poza naszą kontrolą, użytkownicy muszą upewnić się, że produkty są odpowiednio dopasowane do zamierzonego zastosowania. Nie udziela się gwarancji, że jakiegokolwiek użycie produktów nie naruszy praw należących do innych stron. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu produktu i właściwości bez powiadomienia.